

#GRAPES  
#TRAILERS

zingarocma.com





## BENNA IDRAULICA

### ACCESSORI DI SERIE

*Standard Equipment*

Attacco a tre punti  
Cavalletti di sostegno  
Vasca in lamiera liscia verniciata  
Impianto idraulico

### ACCESSORI A RICHIESTA

*Optionals*

Pompa idraulica e distributore indipendenti  
Carrello porta-attrezzo  
Vasca in acciaio inox  
Vernice per alimenti interno cassa

Modello	Dimensioni	Tara	Capacità	Altezza di scarico
<i>Type</i>	<i>Body size</i>	<i>Own mass</i>	<i>Capacity</i>	<i>H unloading</i>
	<i>(cm)</i>	<i>(Kg)</i>	<i>(mc)</i>	<i>(cm)</i>
BZ3	100 x 100	497	0,65	420*
BZ5	125 x 100	520	0,85	420*
BZ7	150 x 100	543	1	420*

\* disponibile nella versione con altezza di scarico 3,20 mt.





## RIMORCHIO CON PANTOGRAFO A SOLLEVAMENTO

### ACCESSORI DI SERIE

#### Standard Equipment

Telaio a pantografo con boccole in teflon e sollevamento idraulico  
 vasca ribaltabile posteriore mediante martinetto e innesti rapidi con olio del trattore  
 vasca in acciaio inox AISI 304 20/10 fioretato per trasporto prodotti alimentari con telaio in acciaio inox spazzolato e procedimento di saldatura a T.I.G.  
 scarico posteriore a scivolo con alette convogliatrici  
 perni e boccole con ingrassatore  
 porta fanali e porta targa zincati smontabili – ganci laterali  
 freno di stazionamento meccanico e predisposizione per frenatura idraulica – ruote nuove con puliscirruota  
 vernice poliuretana con fondo epossidico alta resistenza all'usura  
 piede di appoggio  
 supporto innesti rapidi e presa 7 poli  
 impianto luci regolamentare  
 documenti per immatricolazione stradale

### ACCESSORI A RICHIESTA

#### Optionals

Ribaltamento idraulico indipendente con pompa e serbatoio  
 Cassetto portattrezzi  
 Timone sterzante idraulico  
 Piedino stabilizzatore idraulico  
 Servotimone idraulico  
 Sponda apribile cm. 12 inox  
 Sponda fissa cm 20 inox piegata 30° all'interno

Modello	Dimensioni vasca	Cubatura vasca	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Frenatura	Altezza di scarico
Type	Body size	Body cubic capacity	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Brake	(cm)
	(cm)	(m3)	(Kg)	(Kg)			
RZ 35 MP	280 x 160	3	3.500	1.100	10,0/75 R1 5,3	Meccanica	320
RZ 60 MP	340 x 180	4,5	6.000	1.700	11,5/75 R1 5,3	Idraulica	390



## RIMORCHIO CON PANTOGRAFO A SOLLEVAMENTO SVUOTAMENTO COCLEA

### ACCESSORI DI SERIE Standard Equipment

Telaio a pantografo con boccole in teflon e sollevamento idraulico  
 vasca in acciaio inox AISI 304 20/10 fioretato per trasporto prodotti alimentari, con telaio in acciaio inox spazzolato e procedimento di saldatura a tig  
 motoriduttore idraulico con boccole di accoppiamento in acciaio inox  
 svuotamento mediante coclea in acciaio inox AISI 304 con copertura lama in teflon  
 portella posteriore ad apertura idraulica con guarnizione a tenuta ermetica  
 velocità di svuotamento regolabile mediante regolatore  
 perni e boccole con ingrassatore  
 parafanghi smontabili  
 freno di stazionamento meccanico per RZ 35 MPC, e idraulico per RZ 60 MPC  
 vernice poliuretana con fondo epossidico ad alta resistenza all'usura  
 impianto luci regolamentare  
 documenti per immatricolazione stradale

### ACCESSORI A RICHIESTA Optionals

Freno idraulico per RZ 35 MPC  
 ribaltamento idraulico indipendente con pompa e serbatoio  
 cassetta porta attrezzi  
 tanica lavamani  
 comandi idraulici posteriore

Modello	Dimensioni vasca	Cubatura vasca	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Frenatura	Altezza di scarico
Type	Body size	Body cubic capacity	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Brake	H unloading
	(cm)	(m3)	(Kg)	(Kg)			(cm)
RZ 35 MPC	300 x 160	3	3.500	1.100	10,0/75R1 5,3	Meccanica	60/320
RZ 60 MPC	300 x 180	5	6.000	1.600	11,5/75R1 5,3	Idraulica	70/320





## CARRELLO ELEVATORE

### ACCESSORI DI SERIE Standard Equipment

Vasca a tenuta stagna  
Struttura a doppio pantografo  
Piedino anteriore manuale  
Piedino posteriore idraulico (rotazione 180°)  
Ruote regolabili in larghezza e in altezza  
Sospensioni rigide  
Senza freno  
Impianto idraulico  
Impianto luci regolamentare  
Documenti per l'immatricolazione stradale

### ACCESSORI A RICHIESTA Optionals

Sovra sponde H 40 cm.  
Sovra sponde H 50 cm.  
Pompa applicata alla presa di forza (PDF)  
Gruppo comando sul trattore  
Doppio piede idraulico posteriore  
Ruota di scorta  
Giunto cardano  
Vasca in acciaio inox – per differenza  
Vernice per alimenti interno cassa

Modello	Dimensioni	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Altezza di scarico
Type	Body size	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	H unloading
	(cm)	(Kg)	(Kg)		(cm)
Z 15 DPB (bilaterale)	270 x 140	1.500	-	205/70 R15	400
Z 15 DPB (trilaterale)	270 x 140	1.500	-	205/70 R15	400

### VERSIONE SUPER-RIBASSATA CON CILINDRO PER AUTOLIVELLAMENTO E DOPPIO PIEDINO IDRAULICO POSTERIORE

Z 15 DPB (bilaterale)	270 x 140	1.500	770	205/70 R15	400
-----------------------	-----------	-------	-----	------------	-----



a brand of  
**Z.CO.MA.AGRI s.r.l**  
S.P. 231 Km 49+955 - 76123 Andria (BT) - Italy  
Tel. +39 0883 542295 - Fax. +39 0883 542295  
info@zingarocma.com - www.zingarocma.com

