

#bigtrailers



ZINGARO



zingarocma.com



a brand of
Z.CO.MA.AGRI s.r.l
S.P. 231 Km 49+955 - 76123 Andria (BT) - Italy
Tel. +39 0883 542295 - Fax. +39 0883 542295
info@zingarocma.com - www.zingarocma.com

TANDEM DUMPER PLUS (140 Q.li)



ACCESSORI DI SERIE Standard equipment

Tubo ad innesto rapido per il ribaltamento - Cassa arrotondata e intelaiata, in lamiera liscia alta resistenza a tenuta stagna - N°2 cilindri di ribaltamento montati su culle oscillanti - Sponda posteriore idraulica a tenuta stagna con chiusura automatica di sicurezza Sospensioni a balestra parabolica tipo industriale con bielle di regolazione - Primo asse fisso secondo asse autosterzante - Servo timone idraulico - Barra fanali industriale - Parafanghi zinco/gomma - Scaletta - Cassetta portattrezzi zincata - Tanica lavamani - Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

ACCESSORI A RISCHIESTA Optionals

Apertura idraulica sovra sponda anteriore - Sovra sponde H 40 / H 50 cm. - Sovra sponde in alluminio Ribaltamento pompa idraulica azionata da giunto cardano Ribaltamento pompa idraulica azionata da motore idraulico (senza giunto cardano) - Bocchetta cereali Copertura in PVC manuale - Pneumatici 550/60 R 22,5 nuovi - Pneumatici 560/60 R 22,5 nuovi - Sospensione idraulica a bracci indipendenti - Vasca in acciaio inox.

Modello	Dimensioni vasca	Cubatura vasca	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Frenatura
Type	Body size	Body cubic capacity	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Brake
	(cm)	(m3)	(Kg)	(Kg)		
RZ 140/6 TD PLUS	600 x 240 x 170	23	14.000	5.720	425/65 R22,5 seminuovi	Idraulica Pneumatica

TANDEM DUMPER (120 - 140 Q.li)



ACCESSORI DI SERIE Standard equipment

Tubo ad innesto rapido per il ribaltamento - Cassa arrotondata e intelaiata, in lamiera liscia alta resistenza a tenuta stagna - Sospensioni a balestra cantilever (a richiesta balestre paraboliche) - Primo asse fisso secondo autosterzante - Servotimone idraulico - Barra fanali industriale - Parafanghi in zinco/gomma - Scaletta Cassetta portattrezzi zincata - Tanica lavamani - Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

ACCESSORI A RISCHIESTA Optionals

Sponda posteriore idraulica a tenuta stagna con chiusura automatica - Sovra sponde H 40 / H 50 cm - Ruota di scorta - Porta ruota di scorta/sotto - Ribaltamento pompa idraulica azionata da motore idraulico - Bocchetta cereali - Copertura in PVC manuale - Vernice per alimenti interno cassa - Pneumatici 550/60 R22,5 nuovi Pneumatici 560/60 R22,5 nuovi - Sospensione idraulica bracci indipendenti - Vasca inox.

Modello	Dimensioni vasca	Cubatura vasca	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Frenatura
Type	Body size	Body cubic capacity	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Brake
	(cm)	(m3)	(Kg)	(Kg)		
RZ 120 TD	470 x 240 x 150	17	12.000	3.500	385/55 R22,5 seminuovi	Idraulica Pneumatica
RZ 140/5 TD	500 x 240 x 150	18	12000	3.900	385/55 R22,5 seminuovi	Idraulica Pneumatica
RZ 140/6 TD	600 x 240 x 150	21	14.000	4.500	385/55 R22,5 seminuovi	Idraulica Pneumatica

TANDEM RIBALTABILE TRILATERALE (120 - 140 Q.li)



ACCESSORI DI SERIE Standard equipment

Tubo ad innesto rapido per il ribaltamento - Pianale in lamiera bugnata - Sponde e sovrasponde in ferro con piantone centrale - Apertura sotto/sopra delle sponde Sospensioni a balestra cantilever (a richiesta balestre paraboliche) - Primo asse fisso secondo autosterzante Servotimone idraulico - Barra fanali industriale Parafanghi in zinco/gomma - Scaletta - Cassetta portattrezzi zincata - Tanica lavamani - Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

ACCESSORI A RISCHIESTA Optionals

Sovra sponde H 40 / H 50 / H 60 cm - Sponde zincate a caldo - Ruota di scorta - Porta ruota di scorta/sotto Ribaltamento pompa idraulica azionata da motore idraulico - Bocchetta cereali - Centina porta telo Verricello supplementare - Copertura in PVC manuale Allestimento con sponde in alluminio - Pneumatici 550/60 R22,5 nuovi - Pneumatici 560/60 R22,5 nuovi Sospensione idraulica bracci indipendenti.

Modello	Dimensioni vasca	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Altezza sponde	Frenatura
Type	Body size	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Sidewall height	Brake
	(cm)	(Kg)	(Kg)		(cm)	
RZ 120 T	470 x 240	12.000	2.600	385/55 R22,5 seminuovi	60 + 60	Idraulica Pneumatica
RZ 140/5 T	500 x 240	12000	3.500	385/55 R22,5 seminuovi	60 + 60	Idraulica Pneumatica
RZ 140/6 T	600 x 240	14.000	4.180	385/55 R22,5 seminuovi	60 + 60	Idraulica Pneumatica

TANDEM DOPPIO USO (120 - 140 Q.li)



ACCESSORI DI SERIE Standard equipment

Ribaltamento idraulico trilaterale del cassone Inclinazione idraulica posteriore del pianale - Tubo ad innesto rapido per il ribaltamento - Pianale in lamiera bugnata - Sponde e sovrasponde in ferro con piantone centrale - Apertura sotto/sopra delle sponde Sospensioni a balestra cantilever - Primo asse fisso secondo autosterzante - Assale con ruote gemellate Fermacingoli anteriori - Servotimone idraulico - Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

ACCESSORI A RISCHIESTA Optionals

Sovra sponde H 50 / H 60 cm - Sponde zincate a caldo Ruota di scorta - Porta ruota di scorta/avanti - Bocchetta cereali - Centina porta telo - Verricello supplementare Copertura in PVC manuale - Allestimento con sponde in alluminio.

Modello	Dimensioni vasca	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Altezza sponde	Frenatura
Type	Body size	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Sidewall height	Brake
	(cm)	(Kg)	(Kg)		(cm)	
RZ 120/5 DU	500 x 240	12000	3.150	235/75 R 17,5 seminuovi	60 + 60	Idraulica Pneumatica
RZ 120 DU	600 x 240	14.000	3.340	235/75 R 17,5 seminuovi	60 + 60	Idraulica Pneumatica