



#BIGTRAILERS  
#TRIDEM

zingarocma.com



a brand of  
Z.CO.MA.AGRI s.r.l  
S.P. 231 Km 49+955 - 76123 Andria (BT) - Italy  
Tel. +39 0883 542295 - Fax. +39 0883 542295  
info@zingarocma.com - www.zingarocma.com





## TRIDEM DUMPER (200 Q.li)



### ACCESSORI DI SERIE

Standard equipment

Ribaltamento con pompa idraulica azionata da motore idraulico (senza giunto cardano) - Doppio cilindro di ribaltamento montati su culle oscillanti - Cassa arrotondata e intelaiata, in lamiera liscia alta resistenza a tenuta stagna - Sospensioni a balestre paraboliche - Primo asse autosterzante secondo terzo asse autosterzante Servotimone idraulico - Barra fanali industriale Parafanghi in zinco/gomma - Scaletta - Cassetta portattrezzi zincata - Tanica lavamani - Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

### ACCESSORI A RISCHIESTA

Optionals

Sponda posteriore idraulica a tenuta stagna con chiusura automatica - Sovra sponde H 40 / H 50 cm - Ruota di scorta - Porta ruota di scorta/sotto - Sollevamento primo asse - Bocchetta cereali - Copertura in PVC manuale Vernice per alimenti interno cassa - Pneumatici 550/60 R22,5 nuovi - Pneumatici 560/60 R22,5 nuovi Sospensione idraulica a bracci indipendenti - Vasca inox.

Modello	Dimensioni vasca	Cubatura vasca	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Frenatura
Type	Body size	Body cubic capacity	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Brake
	(cm)	(m <sup>3</sup> )	(Kg)	(Kg)		
RZ 200/6 TD	600 x 240 x 170	23	20.000	6.100	385/65 R22,5 seminuovi	Idraulica Pneumatica
RZ 200/7 TD	700 x 240 x 170	27	20.000	7.300	385/65 R22,5 seminuovi	Idraulica Pneumatica
RZ 200/8 TD	800 x 240 x 170	31	20.000	7.800	385/65 R22,5 seminuovi	Idraulica Pneumatica



## TRIDEM RIBALTABILE TRILATERALE (200 Q.li)



### ACCESSORI DI SERIE

Standard equipment

Ribaltamento con pompa idraulica azionata da motore idraulico (senza giunto cardano) - Doppio cilindro di ribaltamento montati su culle oscillanti - Pianale in lamiera bugnata - Sponde e sovra sponde in ferro con piantone centrale - Apertura sotto/sopra delle sponde Sospensioni a balestre paraboliche - Primo asse autosterzante secondo terzo asse autosterzante Servotimone idraulico - Barra fanali industriale Parafanghi in zinco-gomma - Scaletta - Cassetta portattrezzi zincata - Tanica lavamani - Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

### ACCESSORI A RISCHIESTA

Optionals

Sovra sponde H 40 / H 50 / H 60 cm - Sponde zincate a caldo - Ruota di scorta - Porta ruota di scorta/sotto Sollevamento primo asse - Bocchetta cereali - Centina porta telo - Verricello supplementare - Copertura in PVC manuale - Allestimento con sponde in alluminio Pneumatici 550/60 R22,5 nuovi - Pneumatici 560/60 R22,5 nuovi - Sospensione idraulica a bracci indipendenti

Modello	Dimensioni vasca	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Altezza sponde	Frenatura
Type	Body size	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Sidewall height	Brake
	(cm)	(Kg)	(Kg)		(cm)	
RZ 200/6 TR	600 x 240	20.000	5.380	385/65 R22,5 seminuovi	60 + 60	Idraulica Pneumatica
RZ 200/7 TR	700 x 240	20.000	5.750	385/65 R22,5 seminuovi	60 + 60	Idraulica Pneumatica