



[zingarocma.com](http://zingarocma.com)



a brand of  
**Z.CO.MA.AGRI s.r.l**  
S.P. 231 Km 49+955 - 76123 Andria (BT) - Italy  
Tel. +39 0883 542295 - Fax. +39 0883 542295  
info@zingarocma.com - www.zingarocma.com





## BIASSE RIBALTABILE TRILATERALE (120 - 140 Q.li)



### ACCESSORI DI SERIE

Standard equipment

Tubo ad innesto rapido per il ribaltamento - Pianale in lamiera bugnata - Sponde e sovrasponde in ferro con piantone centrale - Apertura sotto/sopra delle sponde  
Sospensioni a balestra parabolica - Ralla industriale - n° 2 verricelli anteriori - Barra fanali industriale - Parafanghi in zinco/gomma - Piattaforma d'ispezione - Scaletta  
Cassetta portattrezzi zincata Tanica lavamani - Impianto luci regolamentare Documenti per immatricolazione stradale.

### ACCESSORI A RISCHIESTA

Optionals

Sovra sponde H 40 / H 50 / H 60 cm - Sponde zincate a caldo - Ruota di scorta - Porta ruota di scorta/sotto  
Ribaltamento pompa idraulica azionata da giunto cardano  
Ribaltamento pompa idraulica azionata da motore idraulico - Bocchetta cereali - Centina porta telo  
Verricello supplementare - Copertura in PVC manuale  
Allestimento con sponde in alluminio.

| Modello    | Dimensioni vasca | Massa complessiva omologata | Tara     | Pneumatici                | Altezza sponde  | Frenatura               |
|------------|------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Type       | Body size        | Total mass approved         | Own mass | Standard tires size       | Sidewall height | Brake                   |
|            | (cm)             | (Kg)                        | (Kg)     |                           | (cm)            |                         |
| RZ 140/5 B | 500 x 240        | 12000<br>14000              | 3.700    | 385/55 R22.5<br>seminuovi | 60+60           | Idraulica<br>Pneumatica |
| RZ 140/6 B | 600 x 240        | 14.000                      | 4.100    | 385/55 R22.5<br>seminuovi | 60+60           | Idraulica<br>Pneumatica |

## BIASSE RIBALTABILE TRILATERALE (100 Q.li) DUOBLE AXLE RZ 50 B EXPORT

- Load capacity 10.000 Kg
- Load volume 12,42 m<sup>3</sup>
- Box dimensions 4,5 x 2,3 x 0,6 + 0,6 mt
- Three side tipping
- Spring suspensions
- Tyres 385/60 R22.5 (new)
- Long V type drawbar
- Rear grain chute
- Rolled canvas cover with frame and foldable central pipe



### COCLEA IDRAULICA PER RIMORCHI

Versione con coclea inox e tubo zincato a caldo  
Versione con coclea e tubo inox  
Lunghezza: 4 mt (divisa in due parti con apertura manuale)  
Diametro: 150 mm Capacità: 8 - 30 m<sup>3</sup>/h  
Diametro: 200 mm Capacità: 13 - 40 m<sup>3</sup>/h

### HYDRAULIC AUGERS FOR TRAILERS

Type hot-galvanized steel with stainless steel auger  
Type fully stainless steel  
Length: 4 mt (divided in two parts, manual)  
Diameter tube: 150 mm Capacity: 8 - 30 m<sup>3</sup>/h  
Diameter tube: 200 mm Capacity: 13 - 40 m<sup>3</sup>/h



## BIASSE RIBALTABILE TRILATERALE (50 Q.li)



### ACCESSORI DI SERIE

Standard equipment

Tubo ad innesto rapido per il ribaltamento - Pianale in lamiera bugnata - Apertura sotto/sopra della sponda posteriore - Sospensioni a balestra - n°2 verricelli anteriori  
Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

### ACCESSORI A RISCHIESTA

Optionals

Sovra sponde H 50 / H 60 cm - Sponde zincate a caldo  
Apertura sotto/sopra delle sponde laterali - Piantone centrale - Freno idraulico interno azienda - Ruota di scorta - Porta ruota di scorta/sotto - Bocchetta cereali  
Centina porta telo - Verricello supplementare - Cassetta portattrezzi - Tanica lavamani.

| Modello  | Dimensioni vasca | Massa complessiva omologata | Tara     | Pneumatici          | Altezza sponde  | Frenatura |
|----------|------------------|-----------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|
| Type     | Body size        | Total mass approved         | Own mass | Standard tires size | Sidewall height | Brake     |
|          | (cm)             | (Kg)                        | (Kg)     |                     | (cm)            |           |
| RZ 50 BC | 400 x 200        | 5.000                       | 2.190    | 11.5/80 R15.3       | 50              | Meccanica |
| RZ 50 B  | 450 x 230        | 5.000                       | 2.350    | 11.5/80 R15.4       | 50              | Meccanica |