

#dumpermonoasse

MONOASSE - DUMPER
(60 Q.li)



#MONOASSE

#TRILATERALE
#DOPPIOUSO
#DUMPER

zingarocma.com

ACCESSORI DI SERIE
Standard equipment

Tubo ad innesto rapido per il ribaltamento - Cassa arrotondata e intelaiata, in lamiera liscia alta resistenza a tenuta stagna - Sospensioni rigide - Servotimone idraulico Barra fanali industriale - Parafanghi in zinco-gomma Scaletta - Cassetta portattrezzi zincata - Tanica lavamani Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

ACCESSORI A RISCHIESTA
Optionals

Sponda posteriore idraulica a tenuta stagna con chiusura automatica - Sovra sponde H 40 / H 50 cm - Sospensione balestre - Ruota di scorta - Porta ruota di scorta/sotto Ribaltamento pompa idraulica azionata da giunto cardano Ribaltamento pompa idraulica azionata da motore idraulico - Bocchetta cereali - Copertura in PVC manuale Vernice per alimenti interno cassa.

Modello	Dimensioni	Altezza cassa	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Frenatura
Type	Body size	Sidewall height	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Brake
	(cm)	(cm)	(Kg)	(Kg)		
RZ 60/40 MD	400 x 230	150	6.000	2.400	385/55 R19,5 seminuovi	Idraulica Pneumatica
RZ 60/45 MD	450 x 230	150	6.000	2.600	385/55 R19,5 seminuovi	Idraulica Pneumatica



a brand of
Z.CO.MA.AGRI s.r.l
S.P. 231 Km 49+955 - 76123 Andria (BT) - Italy
Tel. +39 0883 542295 - Fax. +39 0883 542295
info@zingarocma.com - www.zingarocma.com



MONOASSE - RIBALTABILE IDRAULICO TRILATERALE (15 - 50 Q.li)



Modello	Dimensioni pianale	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Altezza sponde	Frenatura
Type	Body size	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Sidewall height	Brake
	(cm)	(Kg)	(Kg)		(cm)	
RZ 15*	250 x 150	1.500	460	205/70 R15	40	/
RZ 15 M	250 x 150	1.500	550	205/70 R15	40	Meccanica
RZ 25 M	260 x 160	3.000	630	10.0/80 R12	40	Meccanica
RZ 30 M**	270 x 180	3.500	940	10.0/75 R15.3	50	Meccanica
RZ 35 M	300 x 180	4.000	1.000	10.0/75 R15.3	50	Meccanica
RZ 40 M**	330 x 190	4.500	1.060	11.5/80 R15.3	50	Meccanica
RZ 50 MS**	350 x 200	5.000	1.130	11.5/80 R15.3	50	Meccanica
RZ 50 M	360 x 210	5.000	1.140	11.5/80 R15.3	50	Meccanica
RZ 50 ML**	400 x 220	5.000	1.480	11.5/80 R15.3	50	Meccanica
RZ 50 MLL	450 x 230	5.000	1.620	11.5/80 R15.3	50	Meccanica

* ribaltamento meccanico ** disponibile nella versione con assale motrice rigenerato

MONOASSE - RIBALTABILE IDRAULICO TRILATERALE (60 Q.li)



ACCESSORI DI SERIE Standard equipment

Tubo ad innesto rapido per il ribaltamento - Pianale in lamiera bugnata - Apertura sotto/sopra sponda posteriore - Sospensioni rigide - N.2 Verricelli anteriori - Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

ACCESSORI A RISCHIESTA Optionals

Sovra sponde H 40 / H 50 / H 60 cm - Sponde zincate a caldo - Apertura sotto/sopra sponde laterali - Piantone centrale - Assale con ruote gemellate - Servo timone idraulico - Freno idraulico (uso interno azienda) - Ruota di scorta - Porta ruota di scorta/avanti - Bocchetta cereali - Centina porta telo - Cassetta portattrezzi - Lattina in plastica con supporto - Verricello supplementare.

Modello	Dimensioni pianale	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Altezza sponde	Frenatura
Type	Body size	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Sidewall height	Brake
	(cm)	(Kg)	(Kg)		(cm)	
RZ 60 M	360 x 210	6.000	1.250	11.5/80 R15.3	50	Idraulica
RZ 60 ML	400 x 220	6.000	1.550	11.5/80 R15.3	50	Idraulica
RZ 60 MLL	450 x 230	6.000	1.660	11.5/80 R15.3	50	Idraulica
RZ 60 MX	470 x 240	6.000	1.680	11.5/80 R15.3	50	Idraulica

MONOASSE - DOPPIO USO TRILATERALE (60 Q.li)



ACCESSORI DI SERIE Standard equipment

Ribaltamento idraulico trilaterale del cassone - Inclinazione idraulica posteriore del pianale - Tubo ad innesto rapido per il ribaltamento - Pianale in lamiera bugnata - Apertura sotto/sopra sponda posteriore - Sospensioni rigide - Fermacingoli anteriori - Assale con ruote gemellate - N.2 Verricelli anteriori - Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

ACCESSORI A RISCHIESTA Optionals

Sovra sponde H 50 / H 60 cm - Sponde zincate a caldo - Apertura sotto/sopra sponde laterali - Piantone centrale - Servo timone idraulico - Ruota di scorta - Porta ruota di scorta/avanti - Bocchetta cereali - Cassetta portattrezzi - Lattina in plastica con supporto - Verricello supplementare.

Modello	Dimensioni pianale	Massa complessiva omologata	Tara	Pneumatici	Altezza sponde	Frenatura
Type	Body size	Total mass approved	Own mass	Standard tires size	Sidewall height	Brake
	(cm)	(Kg)	(Kg)		(cm)	
RZ 60/40 DU	400 x 220	6.000	1.900	215/75 R17,5 gemellati	50	Idraulica
RZ 60/45 DU	450 x 230	6.000	2.100	215/75 R17,5 gemellati	50	Idraulica
RZ 60/50 DU	500 x 240	6.000	2.310	215/75 R17,5 gemellati	50	Idraulica